

PZ30

照明配电箱

www.xdzdydq.com



以德立身，尽责敬业，团队至上，追求完美
Dedicated, dedicated, team-oriented, and pursuing perfection

产品概述

PZ30 数模化终端组合电器采用塑料面板型，即美化环境，又便于拆装。装置增加接地接零端子方便客户接线和走线。它适用于交流 50Hz、额定电压 220V、380V 的模数化终端电路中。

PZ30 终端组合电器适用于额定电压 220V 或 380V，负载总电流不大于 100A 的单相三线或三相五线的末端电路中，作为对用电设备进行控制，对过载、短路过电压和漏电起保护作用的一种成套装置。可以广泛应用于高层建筑、宾馆、住宅、车站、港口 机场、医院、影剧院、大型商业网点和工矿企业等。

结构特点

PZ30 终端组合电器主要结构部件有透明罩、上盖、箱体、安装轨、轨道高低调节螺杆、导电排、护线罩和电器开关元件等。内装电器开关元件全部采用宽度 9MM 模数的电器，安装于顶帽形轨道上，可根据需要任意组合，安装轨道高低可调节，特别对暗装式 更为方便。拆装迅速方便、开关元件手柄外露，带电及其它部分遮盖于上盖内部，打开门可方便地操作，使用安全可靠，箱体上下、左右及背后均设置进出线孔，便于接线。

主要性能

柜型是户内封闭式配电柜，采用专用型材组装式结构，壳体采用厚度为 1.2mm 的冷轧钢板，具有重量轻，强度高等特点。塑料小门采用防火树脂材料，能有效防止火势蔓延。内装电器元件均采用宽度为 18mm 模数的电器，安装于标准导轨上。可根据需要任意组合，拆装方便，开关元件手柄外露，带电部分被遮盖在上盖内部，打开门可方便操作。

PZ30

照明配电箱

以德立身，尽责敬业，团队至上，追求完美
Dedicated, dedicated, team-oriented, and pursuing perfection

安装尺寸 (mm)

型号规格	L×H×W	装箱数 (台)
4 回路	130×140×80	42
6 回路	170×190×90	24
8 回路	200×200×90	24
10 回路	250×250×90	16
12 回路	280×250×90	14
15 回路	340×250×90	12
18 回路	390×250×90	12
20 回路	430×250×90	8
24 回路	280×430×90	8
30 回路	340×430×90	6
36 回路	390×430×90	6
40 回路	430×630×90	5
45 回路	340×630×90	5
54 回路	390×630×90	5
60 回路	430×630×90	5

※ 可根据客户图纸要求制造。

外形安装图 (mm)

