
GN19-12

户内高压
隔离开关

www.xdzdydq.com




以德立身，尽责敬业，团队至上，追求完美
Dedicated, dedicated, team-oriented, and pursuing perfection

产品概述

GN19-12 型系列户内高压隔离开关系高压开关设备，用于额定电压 12kV，交流 50Hz 及以下电力系统中，配用 CS6-1 型人力操作机构，作为在有电压而无负载的情况下，分、合电路之用，亦有派生产品防污型、高原型的和加装带电显示装置等。

型号及含义



使用环境条件

海拔高度：不超过 1000m；

空气温度：-25℃ ~+40℃；

相对湿度：日平均值不大于 95%，日平均值不大于 90%；

地震烈度：不超过 8 度；

安装场所：没有火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动场所。

主要技术参数

型号	额定电压 (kV)	额定电压 (V)	4 秒热稳定电流 (kA)	动稳定电流 (kA)
GN19-10(C)400-12.5	12	400	12.5	31.5
GN19-10(C)630-20	12	630	20	50
GN19-10(C)1000-31.5	12	1000	31.5	80
GN19-10(C)1250-40	12	1250	40	100

外形及安装尺寸 (mm)





图1.GN19-12系列



GN19-12(C)/140

GN19-12(C)/630





图2. GN19-12C系列



GN19-12(C)/1000/1250

产品型号	A	B	C	D
GN19-12/400	450	446	185	4-14×24
GN19-12/630	470	446	185	4-14×24
GN19-12/1000/1250	510	500	196	4-18×28
GN19-12C/400	420	690	185	4-14×24
GN19-12C/630	430	690	185	4-14×24
GN19-12C/1000/1250	470	745	196	4-18×28

西安西电中低压电气有限公司